


In VIA

La solución desde 1912



Pol. Ind. Domenys II
Cruce Avda. Tarragona 148 - C. Xarel·lo
08720 Vilafranca del Penedés. Barcelona
Tel: 938902418 - Fax: 938172844
e-mail: Info@invia1912.com


Ficha técnica

FILTRO DE TIERRAS

FILTRES A PLATEAUX HORIZONTALAUX AVEC DECHARGE MANUELLE

D.E. FILTERS WITH HORIZONTAL FILTERING ELEMENTS AND MANUAL DISCHARGE





Descripción

Filtro móvil sobre carretilla con 4 ruedas de las cuales dos se pueden bloquear, asegurando una mayor estabilidad.

- Enteramente construido en acero inoxidable.
- Dosificación tierras con bomba dosificadora.


Caudalímetro.

- Visores iluminados para el control del líquido a la entrada y a la salida.
- Discos filtrantes situados horizontalmente que permiten una absoluta estabilidad de la torta.

Recuperación del líquido residual, mediante el último disco filtrante.

- Rápida limpieza del paquete filtrante mediante sistema patentado de basculación que se activa con el simple toque de una mano.
- Capacidad del depósito dosificador de 70 ltrs en modelos DCOM/2/3 y 4, y de 150 ltrs en modelos DCOM/5 y 6 Voltaje 400 V / 50 hz
- Temperatura máxima de uso 80 °C / mínima 0°C.





D.E. FILTERS WITH HORIZONTAL FILTEFRING ELEMENTS AND MANUAL DISCHARGE

- Compact mobile unit mounted on four wheels {two self-locking wheels assure a better stability};
- All AISI 304 stainless steel construction.
- Stainless steel piston type dosing pump.
- Illuminated sight glasses on inlet and outlet piping.
- Horizontal plate filtering elements (with screens in 304 stainless steel, with controlled porosity).
- Total recovery of residual liquid in filter at the end of the cycle through the bottom filtering element.
- Easy and fast cleaning using a minimum amount of water by rotating the disks to a horizontal position. This operation can be done without disconnection of the piping which prolongs the life of the piping, gaskets and equipment.

FILTRES A PLATEAUX HORIZONTALS AVEC DECHARGE MANUELLE

- Appareil mobile sur chariot à 4 roues desquelles 2 autobloquantes qu'assurent plus de stabilité.
- Construction entièrement en acier inox AISI 304.
- Doseuse avec pompe doseuse inox.
- Voyants lumineux pour le contrôle à l'entrée et à la sortie du liquide.
- Plateaux de filtration en tissu Fleps inox AISI 304 horizontaux qui permettent une absolue stabilité du panneau aussi en cas de chute de la pression d'alimentation.
- Récupération du liquide résiduel au moyen du dernier plateau filtrant;
- Grâce à notre système breveté de basculement du paquet filtrant (v. illustration) on obtient, avec une minime consommation d'eau, la netteté du paquet filtrant de manière rapide et sans le démontage des organes et des garnitures.

mod.	Sup. filtrante Sur. filtrante Filt. surface	Prod. horaria Debit horaire Hourly production Prod. Pro Stunde	Kw potencia total Puissance Power Leistung	Dimensiones Dimensions Dimensions L x L x H	Peso Poids Weight Gewicht
DCOM/2	2 m ²	50 hl/l	1,75 kw	1.400 x 800 x 1.400	180 kg
DCOM/3	3 m ²	80 hl/l	2,50 kw	1.400 x 800 x 1.600	210 kg
DCOM/4	4 m ²	100 hl/l	2,50 kw	1.750 x 1100 x 1.950	240 kg
DCOM/5	5 m ²	125 hl/l	3,25 kw	1.750x 1.000 x 1.890	380 kg

