

Ficha técnica

MANGUERA VIAENO

Descripción

Manguera fabricada por extrusión de compuestos vinílicos, según la norma UNE en ISO 3994 de color cristal violáceo transparente con espiral color rojo.

- Manguera reforzada en su interior por una espiral rígida prácticamente indeformable y anti-choque.

- La espiral está recubierta de material flexible y transparente de calidad alimentaria.

- Interior liso para evitar la formación de sedimentos y facilitar la esterilización.

- Resiste a los agentes atmosféricos y a diversos productos químicos.

- La temperatura recomendada de empleo está entre -10°C y 40°C.

Aplicaciones

Trasiego de vino, productos alimentarios, ATOXICA.



Diam. interior	Diam. exterior	Presión servicio	Presión rotura	Longitud del rollo
40 mm	49 mm	11 bar.	30 bar.	50 m
45 mm	54 mm	11 bar.	30 bar.	50 m
50 mm	60 mm	10 bar.	25 bar.	50 m
60 mm	70 mm	9 bar.	25 bar.	50 m
70 mm	82 mm	8 bar.	23 bar.	50 m
75 mm	84 mm	8 bar.	23 bar.	50 m
80 mm	90 mm	7 bar.	20 bar.	50 m
90 mm	103 mm	7 bar.	20 bar.	30 m
100 mm	114 mm	6 bar.	18 bar.	30 m
125 mm	145 mm	4 bar.	14 bar.	30 m
150 mm	174 mm	4 bar.	14 bar.	20 m