

Ficha técnica

MANGUERA VIAKAN

Descripción

Manguera de alta calidad, formada por una capa de EPDM. blanco, con refuerzo textil y otra capa de EPDM. Toda ella recubierta externamente por una espiral de polietileno.

- ATOXICA, resistente a la abrasión, más que otras mangueras de caucho, es más flexible y ligera.

- Si se aplasta, recupera el 90%.

- Se presenta desde diámetro 32 mm. hasta 100 mm.

- La manguera cumple la normativa FDA e IANES-CO y está libre de FTALATOS.

- Temperatura recomendable 10° a 40°C.

APLICACIONES

Trasiego de líquidos alimentarios.

Vino, cerveza, aceite, leche y productos alcohólicos de baja graduación.



Diam. interior	Diam. exterior	Presión servicio	Presión rotura	Longitud del rollo	Color manguera
35 mm	44 mm	8 bar.	24 bar.	40 m	Verde
40 mm	49 mm	8 bar.	24 bar.	40 m	Naranja
45 mm	55 mm	8 bar.	24 bar.	40 m	Verde
50 mm	64 mm	8 bar.	24 bar.	40 m	Naranja
55 mm	66 mm	8 bar.	24 bar.	40 m	Verde
60 mm	75 mm	6 bar.	18 bar.	40 m	Verde
65 mm	79 mm	6 bar.	18 bar.	20 m	Naranja
70 mm	84 mm	6 bar.	18 bar.	20 m	Verde
75 mm	92 mm	6 bar.	18 bar.	20 m	Verde
80 mm	93 mm	6 bar.	18 bar.	20 m	Naranja
90 mm	104 mm	5 bar.	15 bar.	20 m	Verde
100 mm	120 mm	5 bar.	15 bar.	20 m	Naranja