

Ficha técnica

MANGUERA VIASPG

Descripción

Manguera de PVC flexible atóxica. Cumple la normativa CE 1935/2004 y la normativa UE 10/2011.

- Manguera reforzada en su interior por una espiral rígida metálica de acero galvanizado.

- La pared de la manguera es lisa en su interior lo cual evita la formación de sedimentos y facilita los trabajos de esterilización.

- Gran flexibilidad y radio de curvatura estrecho debido al menor paso de espiral.

- Buena resistencia a la presión y al vacío absoluto en aspiración.

- Rango temperatura recomendada de empleo está entre. -10°C y 40°C.

APLICACIONES

Trasiego de vino, productos alimentarios.



Diam. interior	Grueso pared	Presión servicio	Presión rotura	Longitud del rollo
20 mm	3,5 mm	10 bar.	30 bar.	30 m
25 mm	4 mm	10 bar.	30 bar.	30 m
30 mm	4,2 mm	9 bar.	27 bar.	30 m
35 mm	4,3 mm	9 bar.	27 bar.	30 m
40 mm	4,4 mm	9 bar.	27 bar.	30 m
45 mm	4,9 mm	9 bar.	27 bar.	30 m
50 mm	5,4 mm	7 bar.	21 bar.	30 m
60 mm	6 mm	6 bar.	18 bar.	30 m
65 mm	6,1 mm	5 bar.	15 bar.	30 m
70 mm	6,1 mm	5 bar.	15 bar.	30 m
80 mm	6,5 mm	4 bar.	12 bar.	30 m
90 mm	7 mm	4 bar.	12 bar.	30 m
100 mm	7 mm	3 bar.	9 bar.	30 m
125 mm	8 mm	3 bar.	9 bar.	30 m
150 mm	10 mm	2,5 bar.	7,5 bar.	30 m